



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9AA312 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020130 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100122 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/07 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ANSSEMS |
| 04 Typ | PSX 2000.??5 |
| 05 Typ; Variante/Version | PSX 2 (K945) |
| 06 Vorziffer | XLJ1.0.06..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9464 |
| 10 Hersteller | ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts, am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Deichsel oder vorn, rechts an Querträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4565 |
| 23 Länge bis | 5590 |
| 24 Breite von | 1600 |
| 24 Breite bis | 1900 |
| 25 Höhe von | 965 |
| 25 Höhe bis | 2850 |
| 26 Überhang vorne von | 2652 |
| 26 Überhang vorne bis | 3153 |
| 27 Überhang hinten von | 1213 |
| 27 Überhang hinten bis | 1737 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1285 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1535 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1285 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1535 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 430 |
| 38 Leergewicht bis | 720 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 175/70R13, 185/70R13; 4 1/2-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195/50R13; 6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Mindest-Load-Index 81 |
| Bemerkungen Z1 | 04) 06) 23) 24) 26) 27) 31/32) 38) |
| Bemerkungen Z2 | PSX 2000.305 / XLJ1.0206..... / 4565-4590 / 1600-1650 / 2652 / 1213-1238 / 1285 / 430-660 |
| Bemerkungen Z3 | PSX 2000.325 XLJ1.0306..... 4765-4790 1850-1900 2753 1312-1337 1535 440-670 |



Bemerkungen Z4 PSX 2000.405 XLJ1.0406..... 5565-5590 1850-1900 3153 1712-1737
1535 485-720

Bemerkungen Z6 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)

Bemerkungen Z8 41/42) auf Achsplakette 1300kg
