



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA319
Typengenehmigung erteilt	20060126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090522
Erweiterung TG Positionen	'07/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	KSX2
05 Typ; Variante/Version	KSX ?0???.305
06 Vorziffer	XLJ3.010.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Deichsel oder vorn, rechts an Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4529
23 Länge bis	4555
24 Breite von	1848
24 Breite bis	1900
25 Höhe von	935
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2618
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1535
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1535
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	690
38 Leergewicht bis	951
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. = 175/70R13; 4 1/2x13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. = 185/70R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. = 195/50R13C; 5 1/2x13; 6x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. = 185/60R12C, 195/60R12C; 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	255-286mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zurodnung



Bemerkungen Z2	05)	06)	21) Mindest	38)	39)	41/42)
Bemerkungen Z3	Load-Index					
Bemerkungen Z4	KSX 3000.305 / XLJ3.0107..... / 3+4 98 / 770-951 / 3000 / 1500					
Bemerkungen Z5	KSX 2000.305	XLJ3.0106.....	1+2 81	690-871	2000	1000
Bemerkungen Z6	KSX 3015.305	XLJ3.0107.....	3+4 74	770-951	1500	750
Bemerkungen Z7	KSX 2015.305	XLJ3.0106.....	1+2 74	690-871	1500	750
Bemerkungen Z9	07) ww. Kippbrücke (151) / Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)					
Bemerkungen Z11	41/42) auf Achsplakette ww. 1300kg, 1500kg					