



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9AA328 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120104 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20210412 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/21/41/42 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ANSSEMS |
| 04 Typ | KSX ? |
| 05 Typ; Variante/Version | KSX2; |
| 06 Vorziffer | XLJ3X..... |
| 07 Karosserieform Code | 802 |
| 07 Karosserieform | Kippbrückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-1230/2012*0358 |
| 10 EFKO-Code | 9464 |
| 10 Hersteller | ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts, am Querträger/Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts, am Querträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 3830 |
| 23 Länge bis | 5790 |
| 24 Breite von | 1450 |
| 24 Breite bis | 2100 |
| 25 Höhe von | 600 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 2275 |
| 26 Überhang vorne bis | 3300 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 600 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 900 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1155 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1755 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1155 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1755 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 250 |
| 38 Leergewicht bis | 1000 |
| 39 Garantiegewicht von | 1500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 120 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/60R12; 5 1/2 - 6x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155R13; 4 - 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 155/80R13; 4 - 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 175/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 185/70R13; 4 1/2 - 6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 195/50R13; 5 1/2 - 6 1/2x13 |



Bemerkungen Z1 07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299)

Bemerkungen Z3 Zuordnung

Bemerkungen Z4 21) Min. LI 84 / 90 / 98 / 103

Bemerkungen Z5 41/42) 1000kg / 1200kg / 1500 kg / 1750 kg
