



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9AA347 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160404 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20230412 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/21/39/41/Bem |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ANSSEMS |
| 04 Typ | PLTB ? |
| 05 Typ; Variante/Version | PLTB; A1, B1 |
| 06 Vorziffer | XLJLT..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2019/2144*1079 |
| 10 EFKO-Code | 9464 |
| 10 Hersteller | ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Querträger |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Langträger |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 2850 |
| 23 Länge bis | 4500 |
| 24 Breite von | 1300 |
| 24 Breite bis | 1900 |
| 25 Höhe von | 600 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1800 |
| 26 Überhang vorne bis | 2750 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1050 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1500 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 125 |
| 38 Leergewicht bis | 450 |
| 39 Garantiegewicht von | 751 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1350 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1) 155R13; 4.0-5.0x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2) 155/80R13; 4.0-5.0x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3) 185/70R13; 4.5-5.5x13 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127) |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung |



| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Bemerkungen Z5 | 05) Variante A1 / B1 |
| Bemerkungen Z6 | 21) 1+2 / 3 |
| Bemerkungen Z7 | 21) min.-Index 84N / 93N |
| Bemerkungen Z8 | 39) 751-1000 / 751-1350 |
| Bemerkungen Z9 | 41) 1000 / 1300 |