



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA348
Typengenehmigung erteilt	20160404
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	PLTT ?
05 Typ; Variante/Version	PLTT; A1, B1
06 Vorziffer	XLJLT.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*1080
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Querträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Langträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2850
23 Länge bis	4600
24 Breite von	1300
24 Breite bis	1900
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	2450
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	700
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1050
31 Spur Achse 1 bis	1500
32 Spur Achse 2 von	1050
32 Spur Achse 2 bis	1500
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	125
38 Leergewicht bis	450
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	675
42 Garantie Achse 2 von	675
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	1000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 145R13; 3 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 145/80R13; 3 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 155/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	min.-Index: 71N (675) bzw. 84W (1000)
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A1 / B1
Bemerkungen Z5	06) XLJLT09 / XLJLT11
Bemerkungen Z6	21) 1 - 4 / 3 + 4
Bemerkungen Z7	39) 751-1350 / 1100-2000