



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA349
Typengenehmigung erteilt	20160404
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170222
Erweiterung TG Positionen	'21/40/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	PLTT0 ?
05 Typ; Variante/Version	PLTT0; A1, B1
06 Vorziffer	XLJLT.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*1081
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Querträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Langsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil/-Kette erforderl. od.
18 Betriebsbremse Z2	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	keine oder
19 Feststellbremse Z2	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2850
23 Länge bis	4600
24 Breite von	1300
24 Breite bis	1900
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	2450
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	700
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1050
31 Spur Achse 1 bis	1500
32 Spur Achse 2 von	1050
32 Spur Achse 2 bis	1500



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	125
38 Leergewicht bis	450
39 Garantiegewicht von	499
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	49
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	249
42 Garantie Achse 2 von	249
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13; 3 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13; 3 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13; 4 - 5x13



21 Reifen und Felgen Z5	min.-Index: 64N (550kg) bzw. 74W (750kg)
21 Reifen und Felgen Z6	(gemäss Achsplakette)
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A1 / B1
Bemerkungen Z5	06) XLJLT03 / XLJLT09
Bemerkungen Z6	39) 499- 750 / 750
Bemerkungen Z7	41/42) 249-750 / 375-750