



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9AA360 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250507 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ANSSEMS |
| 04 Typ | ANS |
| 05 Typ; Variante/Version | ANS2-O2; 046/1500/048/2500 |
| 06 Vorziffer | XLJG6.5..... |
| 07 Karosserieform Code | 801 |
| 07 Karosserieform | Kastenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2018/858-2018/858*00245 |
| 10 EFKO-Code | 9464 |
| 10 Hersteller | ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne an Stirnwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |
| 23 Länge von | 2630 |
| 23 Länge bis | 5488 |
| 24 Breite von | 1450 |
| 24 Breite bis | 2100 |
| 25 Höhe von | 600 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1150 |
| 26 Überhang vorne bis | 3197 |
| 27 Überhang hinten von | 550 |
| 27 Überhang hinten bis | 1741 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 550 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 900 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1275 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1925 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1275 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1925 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 200 |
| 38 Leergewicht bis | 750 |
| 39 Garantiegewicht von | 1500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 120 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 750 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1200 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1200 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | Variante 046: 145/80R13; 3.5-5x13 LI min.74 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | Abrollradius. von 260-303 mm (ETRTO) möglich |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Variante 048: 185/70R13; 4.5-6x13 LI min.90 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Abrollradius. von 210-321 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341) |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 05) 046/1500 / 048/2500 |
| Bemerkungen Z5 | 39) 1500 / 2500 |
| Bemerkungen Z6 | 40) 100 / 120 |

