



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA361
Typengenehmigung erteilt	20250507
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	ANS
05 Typ; Variante/Version	ANS2-O2; 05?/?00/08?/?0
06 Vorziffer	XLJ.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2018/858*00245
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts, am Querträger/Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts, am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
23 Länge von	2850
23 Länge bis	5790
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	3330
27 Überhang hinten von	675
27 Überhang hinten bis	1860
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1050
31 Spur Achse 1 bis	1755
32 Spur Achse 2 von	1050
32 Spur Achse 2 bis	1755
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/60R12; 5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 145/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155/80R13; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R13; 4.5-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299)
Bemerkungen Z4	05) 051/2000 / 052/2500 / 053/3000 / 054/3500 / 082/1350 / 083/2000
Bemerkungen Z5	06) XLJ3620.. / XLJ3625.. / XLJ3630.. / XLJ3635.. / XLJK613.. / XLJK620..
Bemerkungen Z6	21) 3 / 4 / 1 / 1 / 2 / 3



<b>Bemerkungen Z7</b>	Min. LI 84 / 90 / 98 / 103 / 71 / 84
<b>Bemerkungen Z8</b>	260-296mm / 210-321mm / 215-321mm / 253-321mm / 260-299mm / 260-295mm Abrollradius. nach (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z9</b>	23) 3830-5790 / 3830-5790 / 3830-5790 / 3830-5790 / 2850-4600 / 2850-4600
<b>Bemerkungen Z10</b>	24) 1450-2100 / 1450-2100 / 1450-2100 / 1450-2100 / 1300-1900 / 1300-1900
<b>Bemerkungen Z11</b>	31/32) 1155-1755 / 1155-1755 / 1155-1755 / 1155-1755 / 1050-1575 / 1050-1575
<b>Bemerkungen Z12</b>	39) 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 1350 / 2000
<b>Bemerkungen Z13</b>	41/42) 1000/1000 / 1200/1200 / 1500/1500 / 1750/1750 / 675/675 / 1000/1000