



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA362
Typengenehmigung erteilt	20250507
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	ANS
05 Typ; Variante/Version	ANS2-O2; 0??/1350,-/1500,-/2?00,-/3?00
06 Vorziffer	XLJ.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2018/858*00245
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts, am Querträger/Aufbau oder an Kopfraumen oder an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts, am Querträger oder am Langträger oder an Seitenwand oder an Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
23 Länge von	2850
23 Länge bis	7530
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1150
26 Überhang vorne bis	4255
27 Überhang hinten von	550
27 Überhang hinten bis	2725
28 Abstand Achse 1-2 von	550
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1050
31 Spur Achse 1 bis	2365
32 Spur Achse 2 von	1050
32 Spur Achse 2 bis	2365
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	125
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	675
42 Garantie Achse 2 von	675
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/60R12; 5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 145/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155/80R13; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R13; 4.5-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	05) 005/1500 / 006/1500 / 007/2000 / 008/2500 / 009/3000 / 015/2500



Bemerkungen Z4	21) 2 / 2 / 3 / 4 / 1 / 4
Bemerkungen Z5	Min. LI 74 / 74 / 84 / 90 / 98 / 90
Bemerkungen Z6	280-321mm / 280-321mm / 280-321mm / 280-321mm / 280-321mm / 210-269mm Abrollradius. nach (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z7	23) 3830-7530 / 3830-7530 / 3830-7530 / 3830-7530 / 3830-7530 / 3280-5010
Bemerkungen Z8	24) 1650-2550 / 1650-2550 / 1650-2550 / 1650-2550 / 1650-2550 / 1450-2100
Bemerkungen Z9	31/32) 1450-2365 / 1450-2365 / 1450-2365 / 1450-2365 / 1450-2365 / 1450-2050
Bemerkungen Z10	39) 1500 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 2500
Bemerkungen Z11	41/42) 750/750 / 750/750 / 1000/1000 / 1200/1200 / 1500/1500 / 1200/1200
Bemerkungen Z13	05) 020/2000 / 021/2500 / 022/3000 / 045/1500 / 047/2000 / 055/2700 / 056/3000
Bemerkungen Z14	21) 3 / 4 / 1 / 2 / 3 / 1 / 1
Bemerkungen Z15	Min. LI 84 / 90 / 98 / 74 / 84 / 94 / 98
Bemerkungen Z16	210-321mm / 210-321mm / 280-321mm / 260-303mm / 260-303mm / 215-280mm / 215-321mm
Bemerkungen Z17	23) 3830-5790 / 3830-5790 / 3830-5790 / 2630-5488 / 2630-5488 / 4280-7480 / 4280-7480
Bemerkungen Z18	24) 1450-2100 / 1450-2100 / 1450-2100 / 1450-2100 / 1450-2100 / 1500-2100 / 1500-2100
Bemerkungen Z19	31/32) 1450-2050 / 1450-2050 / 1450-2050 / 1275-1925 / 1275-1925 / 1200-1850 / 1200-1850
Bemerkungen Z20	39) 2000 / 2500 / 3000 / 1500 / 2000 / 2700 / 3000
Bemerkungen Z21	41/42) 1000/1000 / 1200/1200 / 1500/1500 / 750/750 / 1000/1000 / 1350/1350 / 1500/1500



Bemerkungen Z23

05) 057/3500 / 058/2000 / 059/2500 / 060/3000 / 061/3500 / 072/1350
/ 073/2000

Bemerkungen Z24

21) 1 / 3 / 4 / 1 / 1 / 2 / 3
