



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA363
Typengenehmigung erteilt	20250507
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	ANS
05 Typ; Variante/Version	ANS2-O2; 062/2000/063/2300
06 Vorziffer	XLJH62.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2018/858*00245
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts, am Querträger/Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts, am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
23 Länge von	3800
23 Länge bis	5050
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	3030
27 Überhang hinten von	600
27 Überhang hinten bis	1150
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1500
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2300
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1150
42 Garantie Achse 2 bis	1150
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Variante 062: 185/70R13; 4.5-6x13 LI min.84
21 Reifen und Felgen Z2	Variante 063: 195/70R14; 5-6x14 LI min.90
21 Reifen und Felgen Z4	Abrollradius. von 210-321 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) 062/2000 / 063/2300
Bemerkungen Z2	39) 2000 / 2300
Bemerkungen Z3	41/42) 1000/1000 / 1150/1150