



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA368
Typengenehmigung erteilt	20250513
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	AN
05 Typ; Variante/Version	ANS1-O1; 04?/499/ 04?/750
06 Vorziffer	XLJG.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2019/2144*00242
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	1830
23 Länge bis	4891
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1200
26 Überhang vorne bis	3125
27 Überhang hinten von	450
27 Überhang hinten bis	1766
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1075
31 Spur Achse 1 bis	1925
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	90
38 Leergewicht bis	590
39 Garantiegewicht von	499
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	49
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	499
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13; 3.5-5x13 min.-Index: 60 oder 74
21 Reifen und Felgen Z2	Abrollradius. von 250-305 mm (ETRTO) möglich
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13; 4.5-6x13 min.-Index: 74
21 Reifen und Felgen Z5	185/60R12; 5.5-6x12 min.-Index: 70
21 Reifen und Felgen Z6	Abrollradius. von 280-321 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) -/499 / -/750

