



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA605
Typengenehmigung erteilt	19970116
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	?S 2622
06 Vorziffer	VHK.S262.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	vorn oben auf Deichselwurzel
12 Fahrgestellnummer	vorn oben auf Deichselwurzel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/300x120x160
23 Länge von	6900
23 Länge bis	9070
24 Breite von	1920
24 Breite bis	2090
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	4065
26 Überhang vorne bis	6515
27 Überhang hinten von	905
27 Überhang hinten bis	2105
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1720
31 Spur Achse 1 bis	1930
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	1720
33 Spur Achse 3 bis	1930
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	580
39 Garantiegewicht von	3200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1600
42 Garantie Achse 2 von	1600
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 C 5x14
Bemerkungen Z1	04) MS 2622 = Motor-/Segelboot-Transport
Bemerkungen Z2	VS 2622 = Segelboot-Transport
Bemerkungen Z4	22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achse und Deichsel max. 2450 mm verschiebbar