



# Typenschein Auszug

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 9AA620                          |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970618                        |
| gültig für Importdatum bis | 0                               |
| Erweiterung TG vom:        | 19990414                        |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/11/12/21                    |
| 01 EFKO-Code               | 90                              |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                               |
| 03 Fahrzeugklasse          | O1                              |
| 04 Marke                   | ATLAS                           |
| 04 Typ                     | VM 0230                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | VM0230                          |
| 06 Vorziffer               | VM0230..... / VHKM023.....      |
| 07 Karosserieform Code     | 127                             |
| 07 Karosserieform          | Fahrzeugtransport               |
| 10 EFKO-Code               | 9540                            |
| 10 Hersteller              | GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich an Deichsel    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Deichsel       |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                            |
| 15 Federung                | Gummifederung                   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 80                              |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                               |
| 18 Betriebsbremse Z1       | keine;                          |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1    | keine                                   |
| 23 Länge von             | 2800                                    |
| 23 Länge bis             | 0                                       |
| 24 Breite von            | 1750                                    |
| 24 Breite bis            | 0                                       |
| 25 Höhe von              | 850                                     |
| 25 Höhe bis              | 0                                       |
| 26 Überhang vorne von    | 1870                                    |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                                       |
| 27 Überhang hinten von   | 930                                     |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                       |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                       |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                       |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1570                                    |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1610                                    |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                       |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                       |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                       |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                       |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                       |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                                       |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 100  |
| 38 Leergewicht bis            | 0  |
| 39 Garantiegewicht von        | 500  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 75   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 500  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 135R13 155/70R13 4x13 4 1/2x13 5x13  |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 135/80R13 4x13 3 1/2x13 4 1/2x13   |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | Mindest Load-Index 57  |
| Bemerkungen Z1                | 23/27) Laderampen um 150 mm nach vorne bzw. hinten verschiebbar  |
| Bemerkungen Z3                | 04/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                   |
| Bemerkungen Z6                | 11) (neu) rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt) + zus. fakultative Plakette mit Gewichtsangaben |
| Bemerkungen Z8                | 12) (neu) unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)           |



**Bemerkungen Z18**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z19**

138- Schutzvorrichtung über Laderampenenden

---