



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9AA622                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970722                                    |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '0  |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O1  |
| 04 Marke                   | ATLAS                                       |
| 04 Typ                     | UB05  |
| 05 Typ; Variante/Version   | UB05 / -                                    |
| 06 Vorziffer               | UB05.... / VH KU05.....                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 9540  |
| 10 Hersteller              | GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE             |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts an Frontraverse                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Deichsel                   |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2  |
| 15 Federung                | Gummifederung                               |
| 16 Lenkung                 | --  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 80  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | keine;Sicherungsseil od.-kette erforderlich |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 19 Feststellbremse Z1    | keine |
| 20 Unterlegkeile         | --    |
| 23 Länge von             | 2550  |
| 23 Länge bis             | 2870  |
| 24 Breite von            | 1670  |
| 24 Breite bis            | 0     |
| 25 Höhe von              | 870   |
| 25 Höhe bis              | 1270  |
| 26 Überhang vorne von    | 1700  |
| 26 Überhang vorne bis    | 0     |
| 27 Überhang hinten von   | 850   |
| 27 Überhang hinten bis   | 1170  |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0     |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0     |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1480  |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1520  |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0     |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0     |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0     |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 150   |
| 38 Leergewicht bis            | 0   |
| 39 Garantiegewicht von        | 500   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 50  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 500   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 165/70R13 79J, 135R13 69J; 4 1/2x13   |
| Bemerkungen Z1                | 07) 108- Brücke (Plattform mit od. ohne Seitenladen) / 301- Brücke mit Verdeck; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3                | 41) auf Achsplakette 750 kg   |