



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA627
Typengenehmigung erteilt	19990618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ATLAS
04 Typ	MS 05OT
05 Typ; Variante/Version	A061
06 Vorziffer	VHKA061.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt) + zus. fakultative Plakette mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;Sicherungsseil od.-kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	--
23 Länge von	5015
23 Länge bis	5515
24 Breite von	1940
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	1500
26 Überhang vorne von	3420
26 Überhang vorne bis	4720
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	2100
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1720
31 Spur Achse 1 bis	1760
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	160
38 Leergewicht bis	190
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13 4x13 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 66
Bemerkungen Z1	06) VHKA061C9..... 23) 5050 mm (Kugelanfang - Längsträgerende)
Bemerkungen Z2	VHKA061L9..... 5550 mm
Bemerkungen Z4	22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achse 1300 mm verschiebbar

