



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA628
Typengenehmigung erteilt	19990618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	MS 066T
05 Typ; Variante/Version	A091
06 Vorziffer	VHKA091.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt) + zus. fakultative Plakette mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/300x150x120
23 Länge von	5865
23 Länge bis	6365
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	2150
26 Überhang vorne von	3770
26 Überhang vorne bis	4970
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	2600
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1740
31 Spur Achse 1 bis	1780
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	290
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	60
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 77
Bemerkungen Z1	06) VHKA091C..... 23) 5900 mm (Kugelanfang - Längsträgerende)
Bemerkungen Z2	VHKA091L..... 6400 mm



Bemerkungen Z4

22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achse 1700 mm verschiebbar

Bemerkungen Z6

22/37 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
