



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA629
Typengenehmigung erteilt	19990618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	MS 082T
05 Typ; Variante/Version	A111
06 Vorziffer	VHKA111.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt) + zus. fakultative Plakette mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/300x150x120
23 Länge von	5865
23 Länge bis	6365
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	2150
26 Überhang vorne von	3770
26 Überhang vorne bis	4970
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	2600
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1920
31 Spur Achse 1 bis	1960
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	290
38 Leergewicht bis	330
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	60
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R14 C 5x14 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 86
Bemerkungen Z1	06) VHKA111C..... 23) 5900 mm (Kugelanfang - Längsträgerende)
Bemerkungen Z2	VHKA111L..... 6400 mm



<b>Bemerkungen Z4</b>	22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achse 1700 mm verschiebbar
<b>Bemerkungen Z6</b>	22/37 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) auf Achsplakette 1100 kg od. 1300 kg