



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA636
Typengenehmigung erteilt	19990618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	VS 202T
05 Typ; Variante/Version	B252
06 Vorziffer	VHKB252.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt) + zus. fakultative Plakette mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/300x150x120
23 Länge von	6650
23 Länge bis	7065
24 Breite von	2310
24 Breite bis	0
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	2100
26 Überhang vorne von	4025
26 Überhang vorne bis	4925
27 Überhang hinten von	1225
27 Überhang hinten bis	2150
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2050
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	2050
32 Spur Achse 2 bis	2100



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	560
38 Leergewicht bis	660
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R14 C 5x14 4 1/2x14 4x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 90
Bemerkungen Z1	06) VHKB252C..... 23) 6800 mm (Kugelanfang - Längsträgerende)
Bemerkungen Z2	VHKB252L..... 7100 mm



<b>Bemerkungen Z4</b>	22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achsen 1000 mm verschiebbar
<b>Bemerkungen Z6</b>	22/37 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) auf Achsplakette 1500 kg od. 1300 kg