



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA638
Typengenehmigung erteilt	19990618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ATLAS
04 Typ	MS 056T
05 Typ; Variante/Version	A081
06 Vorziffer	VHKA081.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt) + zus. fakultative Plakette mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	--
23 Länge von	5265
23 Länge bis	5765
24 Breite von	1910
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	2150
26 Überhang vorne von	3270
26 Überhang vorne bis	4770
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	2500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	1740
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	240
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70-13 4 1/2x13 4x13 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 71
Bemerkungen Z1	06) VHKA081C..... 23) 5300 mm (Kugelanfang - Längsträgerende)
Bemerkungen Z2	VHKA081L..... 5800 mm



Bemerkungen Z4	22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achse 1500 mm verschiebbar
Bemerkungen Z6	22/37 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	41/42) auf Achsplakette 900 kg