



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA639
Typengenehmigung erteilt	19990618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	MS 120T
05 Typ; Variante/Version	A151
06 Vorziffer	VHKA151.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt) + zus. fakultative Plakette mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/300x150x120
23 Länge von	6415
23 Länge bis	6915
24 Breite von	2190
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	2150
26 Überhang vorne von	4120
26 Überhang vorne bis	5820
27 Überhang hinten von	1100
27 Überhang hinten bis	2800
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1920
31 Spur Achse 1 bis	1960
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	350
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 6x14 5x14 5 1/2x14 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 95
Bemerkungen Z1	06) VHKA151C..... 23) 6450 mm (Kugelanfang - Längsträgerende)
Bemerkungen Z2	VHKA151L..... 6950 mm



Bemerkungen Z4	22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achse 1700 mm verschiebbar
Bemerkungen Z6	22/37 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	41/42) auf Achsplakette 1500 kg od. 1750 kg