



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA640
Typengenehmigung erteilt	19990618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	MS 098T
05 Typ; Variante/Version	A132
06 Vorziffer	VHKA132.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt) + zus. fakultative Plakette mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/300x150x120
23 Länge von	6365
23 Länge bis	6865
24 Breite von	1930
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	2150
26 Überhang vorne von	3970
26 Überhang vorne bis	5470
27 Überhang hinten von	1400
27 Überhang hinten bis	2900
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	1740
32 Spur Achse 2 von	1700
32 Spur Achse 2 bis	1740



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	320
38 Leergewicht bis	360
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	60
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13 4 1/2x13 3 1/2x13 4x13 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 66
Bemerkungen Z1	06) VHKA132C..... 23) 6400 mm (Kugelanfang - Längsträgerende)
Bemerkungen Z2	VHKA132L..... 6900 mm



Bemerkungen Z4	22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achsen 1500 mm verschiebbar
Bemerkungen Z6	22/37 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	41/42) auf Achsplakette 650 kg od. 900 kg