



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA641
Typengenehmigung erteilt	19990618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	MS 200T
05 Typ; Variante/Version	A252
06 Vorziffer	VHKA252.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt) + zus. fakultative Plakette mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/300x150x120
23 Länge von	7615
23 Länge bis	8115
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	2150
26 Überhang vorne von	4620
26 Überhang vorne bis	6320
27 Überhang hinten von	1800
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	1990
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	1990



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	480
38 Leergewicht bis	520
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R14 5x14 4x14 4 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 89
Bemerkungen Z1	06) VHKA252C..... 23) 7650 mm (Kugelanfang - Längsträgerende)
Bemerkungen Z2	VHKA252L..... 8150 mm



Bemerkungen Z4	22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achsen 1700 mm verschiebbar
Bemerkungen Z6	22/37 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	41/42) auf Achsplakette 1500 kg od. 1300 kg