



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9AA652 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000516 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ATLAS |
| 04 Typ | ?091?? |
| 05 Typ; Variante/Version | B091 |
| 06 Vorziffer | VHKB091..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 10 EFKO-Code | 9540 |
| 10 Hersteller | GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitl. am Längsträger (geklebt) + zus. fakultatives Schild mit Gewichtsangaben |
| 12 Fahrgestellnummer | unter orig. transparentem Herstellerschild; gleiche Nummer für Schild/Fahrgestell |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/300x150x200 |
| 23 Länge von | 5300 |
| 23 Länge bis | 5850 |
| 24 Breite von | 2010 |
| 24 Breite bis | 2080 |
| 25 Höhe von | 0 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 3900 |
| 26 Überhang vorne bis | 4500 |
| 27 Überhang hinten von | 1000 |
| 27 Überhang hinten bis | 1700 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1760 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1810 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 240 |
| 38 Leergewicht bis | 300 |
| 39 Garantiegewicht von | 900 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 60 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 900 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 175/70R13 4 1/2x13 - 6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | min. Loadindex 77 |
| Bemerkungen Z1 | 22) Ueberhänge variabel, Achse je nach Bootstyp verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar |
| Bemerkungen Z2 | Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Segelboot |
| Bemerkungen Z4 | 38) Basisleergewicht = 245kg |



Bemerkungen Z6

41) auf Achsplakette = 900kg

Bemerkungen Z8

22, ev.38 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
