



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA679
Typengenehmigung erteilt	20151231
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	A21/???
05 Typ; Variante/Version	A21; 21/-
06 Vorziffer	VPD.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/166*0515
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	FINANCIERE TALARC, 41000 Blois
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; a.W. Stossdämp.
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrsperr, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	760
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3500
26 Überhang vorne bis	7200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	450
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13; 4.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	245-315mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung



Bemerkungen Z2	04) A21/751 / -/800 / -/900 / -/1000 / -/1150 / -/1200 / -/1300
Bemerkungen Z3	21) Min.LI= 71/C74 / 73/C76 / 77/C80 / 81/C84 / 84/C87 / 87/C90 / 90/C93
Bemerkungen Z4	39) 751 / 800 / 900 / 1000 / 1150 / 1200 / 1300
Bemerkungen Z5	41) 1000 / 1000-1300 / 1000-1300 / 1000-1300 / 1300 / 1300 / 1300-1500
Bemerkungen Z7	04) A21/1350 / -/1400 / -/1450 / -/1500 / -/1600 / -/1680 / -/1800
Bemerkungen Z8	21) Min.LI= 91/C94 / 93/C95 / 95/C98 / 95/C98 / 97/C100 / 99/C102 / 101/C104
Bemerkungen Z9	39) 1500 / 1500 / 1500 / 1500-1800 / 1800 / 1680 / 1800
Bemerkungen Z10	41) 1500 / 1500 / 1500 / 1500-1800 / 1800 / 1800 / 1800
Bemerkungen Z12	22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z14	26) Überhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp