



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA680
Typengenehmigung erteilt	20151231
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	A22/???
05 Typ; Variante/Version	A22; 21/-
06 Vorziffer	VPD.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/166*0516
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	FINANCIERE TALARC, 41000 Blois
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; a.W. Stossdämp.
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrsperr, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	760
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	730
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	245-315mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) A22/1500 / -/1600 / -/1700 / -/1800 / -/1850 / -/1900 / -/2000



Bemerkungen Z3	21) Min.LI= 71/C74 / 73/C76 / 75/C78 / 77/C80 / 79/C82 / 79/C82 / 81/C84
Bemerkungen Z4	39) 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1850 / 1900 / 2000
Bemerkungen Z5	41/42) 1300 / 1300 / 1300 / 1300 / 1300 / 1300 / 1300
Bemerkungen Z7	04) A22/2100 / -/2200 / -/2300 / -/2400 / -/2500 / -/2600 / -/2700
Bemerkungen Z8	21) Min.LI= 83/C85 / 84/C87 / 87/C90 / 87/C90 / 89/C91 / 90/C93 / 91/C94
Bemerkungen Z9	39) 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700
Bemerkungen Z10	41/42) 1300 / 1300 / 1300 / 1300 / 1300-1500 / 1500 / 1500
Bemerkungen Z12	04) A22/2800 / -/2900 / -/3000 / -/3100 / -/3200 / -/3300 / -/3400 / -/3500
Bemerkungen Z13	21) Min.LI= 93/C95 / 95/C98 / 95/C98 / 97/C100 / 97/C100 / 99/C102 / 100/C103 / 100/C103
Bemerkungen Z14	39) 2800 / 2900 / 3000 / 3100 / 3200 / 3300 / 3400 / 3500
Bemerkungen Z15	41/42) 1500-1750 / 1750 / 1750 / 1750 / 1750 / 1750 / 1750 / 1750 / 1750
Bemerkungen Z17	22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z19	26) 3500-10470; Überhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp