



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA681
Typengenehmigung erteilt	20151231
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	A23/???
05 Typ; Variante/Version	A23; 21/-
06 Vorziffer	VPD.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/166*0517
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	FINANCIERE TALARC, 41000 Blois
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; a.W. Stossdämp.
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrsperr, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	730
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	730
29 Abstand Achse 2-3 bis	800
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	2000
33 Spur Achse 3 bis	2300
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1167
42 Garantie Achse 2 von	1167
43 Garantie Achse 3 von	1167
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	245-315mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) A23/3000 / -/3100 / -/3200 / -/3300 / -/3400 / -/3500



Bemerkungen Z3	21) Min.LI= 81/C84 / 83/C85 / 84/C87 / 84/C87 / 87/C90 / 87/C90
Bemerkungen Z4	39) 3000 / 3100 / 3200 / 3300 / 3400 / 3500
Bemerkungen Z6	22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z8	26) 3500-9740; Überhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bo otstyp
Bemerkungen Z10	41-43) auf Achsplakette 1500 kg