



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9AA810 |
| Typengenehmigung erteilt | 20011105 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 94 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | ATLAS COPCO |
| 04 Typ | QAS?? Yd |
| 05 Typ; Variante/Version | 606314 |
| 06 Vorziffer | YA3606314..... |
| 07 Karosserieform Code | 173 |
| 07 Karosserieform | Notstromgruppe |
| 10 EFKO-Code | 9515 |
| 10 Hersteller | ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen-Längsträger, innerhalb des Aufbaus |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |



| | |
|-------------------------------|--------------|
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 3479 |
| 23 Länge bis | 3721 |
| 24 Breite von | 1280 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1278 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 2518 |
| 26 Überhang vorne bis | 2760 |
| 27 Überhang hinten von | 961 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1018 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 749 |
| 38 Leergewicht bis | 975 |
| 39 Garantiegewicht von | 975 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 950 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155R13 reinf.; 4x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Mindest-Load-Index 79 |
| Bemerkungen Z1 | 04) QAS14Yd= mit Arbeitsmotor YANMAR 3TNE88-ACG, Leistung 15,40 kW bei 1500/min |
| Bemerkungen Z2 | QAS18Yd= mit Arbeitsmotor YANMAR 4TNE88-ACG, Leistung 19,70 kW bei 1500/min |
| Bemerkungen Z4 | Aufbaumotor mit konstanter Drehzahl= keine Abgasgenehmigung erforderlich |
| Bemerkungen Z6 | 22) Deichsel verstellbar |