



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA820
Typengenehmigung erteilt	20080304
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	XAS 47 KD
05 Typ; Variante/Version	06295, 06296
06 Vorziffer	YA30629.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen-Querträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine; Sicherungsseil od. -Kette erford.
18 Betriebsbremse Z2	b) mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	a) nicht erforderlich / b) 1/220x90x100
23 Länge von	3174
23 Länge bis	3493
24 Breite von	1305
24 Breite bis	1328
25 Höhe von	1151
25 Höhe bis	1280
26 Überhang vorne von	2440
26 Überhang vorne bis	2801
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1125
31 Spur Achse 1 bis	1131
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	680
39 Garantiegewicht von	680
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	660
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13, 155R13, 155/80R13; 4x13, 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 165R13; 4x13, 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/80R13, 175R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 66 Normal-, 68 C-Reifen
Bemerkungen Z1	04) Handelsbezeichnung: XAS 47 KD
Bemerkungen Z2	Luftliefermenge: 41 l/s
Bemerkungen Z3	Betriebsdruck: 7.0 bar



Bemerkungen Z4	Aufbaumotor:	KUBOTA-Dieselmotor
Bemerkungen Z6	05)	06295 / 06296
Bemerkungen Z7	18-20) a) / b)	
Bemerkungen Z9	22)	Zugdeichsel höhenverstellbar: Ausf. A / Ausf. B
Bemerkungen Z10	mit Aufbau:	Stahlblech / Kunststoff
Bemerkungen Z11	mit Zugöse:	3293-3463 / 3323-3493
Bemerkungen Z12	mit Kugelumkupplung:	3174-3344 / 3204-3374
Bemerkungen Z14	38)	je nach Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	41)	auf Achsplakette, max. 850 kg
Bemerkungen Z18	Aufbaumotor: Marke:	KUBOTA
Bemerkungen Z19	Motortyp:	D1105-EU2
Bemerkungen Z20	Motorkennzeichen:	D1105
Bemerkungen Z21	EG-Genehmigung:	e1*97/68KA-04/26*0164
Bemerkungen Z22	Emissionscode/Reg.-Nr.:	AFAK / 32945
Bemerkungen Z23	Leistung/Drehzahl:	19,30 kW / 3000/min