



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB214
Typengenehmigung erteilt	20000706
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040130
Erweiterung TG Positionen	'21/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AUWAERTER
04 Typ	APPH 3.5
05 Typ; Variante/Version	APPH 3.5
06 Vorziffer	WAA200000.0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9909
10 Hersteller	PAUL AUWAERTER KG, D-75397 SIMMOZHEIM KREIS CALW
11 Herstellerplakette	vorne rechts unten
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3383
23 Länge bis	8500
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2110
26 Überhang vorne bis	5110
27 Überhang hinten von	550
27 Überhang hinten bis	3100
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2325
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2325
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	3500
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1850
42 Garantie Achse 2 bis	1850
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 1/2x12 / 225/55R12C; 7x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 5 1/2x13 / 185R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	215/75R15; 5 1/2-7x15 / 235/60R16; 6 1/2-8x16
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 100 Normal-, 102 C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varinaten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-360mm (ETRTO) möglich



**Bemerkungen Z1**

07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren

---

**Bemerkungen Z3**

41/42) auf Achsplakette 1800kg oder 1850kg

---