



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB215
Typengenehmigung erteilt	20040220
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	AUWAERTER
04 Typ	W 7
05 Typ; Variante/Version	W; Ausf.: A
06 Vorziffer	WAA100000.0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9909
10 Hersteller	PAUL AUWAERTER KG, D-75397 SIMMOZHEIM KREIS CALW
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2000
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1650
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	350
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	600
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	435
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	18.5x8.5-8; 7.00x8 / 20.5x8.0-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R14, 185/70R14, 205/70R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5-5 1/2x14 / 205/65R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 71 Normal-, 73 C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren