



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB502
Typengenehmigung erteilt	19990329
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020426
Erweiterung TG Positionen	'02/05/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATEC
04 Typ	PK 16
06 Vorziffer	XMKC16...R2.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8601
10 Hersteller	ATEC AANHANGWAGENS, NL-5431 NS CUIJK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4010
23 Länge bis	4350
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	2330
26 Überhang vorne bis	2620
27 Überhang hinten von	920
27 Überhang hinten bis	970
28 Abstand Achse 1-2 von	760
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	1560
32 Spur Achse 2 bis	1900
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	580
38 Leergewicht bis	760
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175 R13; 4 1/2x13 ET30, 5x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	185 R13; 4 1/2x13 ET30, 5x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13; 4 1/2x13 ET30, 5x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 73