



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB513
Typengenehmigung erteilt	20250508
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATEC
04 Typ	AT
05 Typ; Variante/Version	ATC1-O2; 003/1300
06 Vorziffer	XN3.513.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2022/2236*00254
10 EFKO-Code	8601
10 Hersteller	ATEC AANHANGWAGENS B.V., NL-5121 ML Rijen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Querträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



<b>18 Betriebsbremse Z2</b>	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
<b>23 Länge von</b>	3280
<b>23 Länge bis</b>	5060
<b>24 Breite von</b>	1450
<b>24 Breite bis</b>	2100
<b>25 Höhe von</b>	600
<b>25 Höhe bis</b>	4000
<b>26 Überhang vorne von</b>	2250
<b>26 Überhang vorne bis</b>	3300
<b>27 Überhang hinten von</b>	0
<b>27 Überhang hinten bis</b>	0
<b>28 Abstand Achse 1-2 von</b>	0
<b>28 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>29 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>29 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>30 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>30 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0
<b>31 Spur Achse 1 von</b>	1275
<b>31 Spur Achse 1 bis</b>	1925
<b>32 Spur Achse 2 von</b>	0
<b>32 Spur Achse 2 bis</b>	0
<b>33 Spur Achse 3 von</b>	0
<b>33 Spur Achse 3 bis</b>	0
<b>34 Spur Achse 4 von</b>	0
<b>34 Spur Achse 4 bis</b>	0
<b>35 Radius ab Sattelzapfen von</b>	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	min.-Index: 93N
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	von 280-321 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)