



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9AB514 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250508 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ATEC |
| 04 Typ | AT |
| 05 Typ; Variante/Version | ATC2-O2; 00?/2?00 |
| 06 Vorziffer | XN3B62..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2018/858-2022/2236*00255 |
| 10 EFKO-Code | 8601 |
| 10 Hersteller | ATEC AANHANGWAGENS B.V., NL-5121 ML Rijen |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Querträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung, a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |
| 23 Länge von | 3280 |
| 23 Länge bis | 5060 |
| 24 Breite von | 1450 |
| 24 Breite bis | 2100 |
| 25 Höhe von | 600 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1800 |
| 26 Überhang vorne bis | 2950 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 600 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 900 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1275 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1925 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1275 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1925 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 250 |
| 38 Leergewicht bis | 750 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2700 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 120 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1350 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1) 185/70R13; 4.5-6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2) 195/70R14; 5-6x14 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung: |
| Bemerkungen Z5 | 05) 004/2000 / 005/2500 / 006/2700 |
| Bemerkungen Z6 | 06) XN3B620..... / XN3B625..... / XN3B627..... |
| Bemerkungen Z7 | 21) 1) / 1), 2) / 2) |
| Bemerkungen Z8 | min. LI 84 / 92 / 94 |



| | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|-----------|---|-----------|---|
| Bemerkungen Z9 | 260-296mm | / | 216-321mm | / | 253-280mm | Abrollradiusbereich (nach ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z10 | 39) 2000 | / | 2500 | / | 2700 | |
| Bemerkungen Z11 | 40) 100 | / | 120 | / | 120 | |
| Bemerkungen Z12 | 41/42) 1000 | / | 1250 | / | 1350 | |