



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9AB824 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030411 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ADRIA |
| 04 Typ | Unica 391 DK |
| 05 Typ; Variante/Version | 5103 DK |
| 06 Vorziffer | ZY15103DK..B..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8637 |
| 10 Hersteller | ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne an Deichselholm |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne an Deichselholm |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 220x90x100 |
| 23 Länge von | 5542 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2204 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2535 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 3389 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 2153 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1815 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 909 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 1100 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1100 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/70R14; 6x14 ET30 LM INTRA 6042-5W oder |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 6x14 ET30 LM MAK PNX6040 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Mindest-Index 84 |