



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB834
Typengenehmigung erteilt	20040316
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ADRIA
04 Typ	462 P?
05 Typ; Variante/Version	6A46 PH, 6A46 PU (L356)
06 Vorziffer	ZY16A46P.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8637
10 Hersteller	ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA
11 Herstellerplakette	links, vorne an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Deichsel oder rechts, hinten am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6508
23 Länge bis	6598
24 Breite von	2280
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2480
25 Höhe bis	2671
26 Überhang vorne von	3964
26 Überhang vorne bis	4024
27 Überhang hinten von	2484
27 Überhang hinten bis	2634
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1980
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	980
38 Leergewicht bis	1030
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 90, C= 92
Bemerkungen Z1	04) 462 PH / 462 PU
Bemerkungen Z2	05) 6A46 PH 6A46 PU
Bemerkungen Z3	23) 6508 mm 6598 mm



<b>Bemerkungen Z4</b>	26) 4024 mm	3964 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	27) 2484 mm	2634 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) Stahlfelgen:	/ LM-Felgen:
<b>Bemerkungen Z9</b>	5.50x14 ET30, 6x14 ET30	6x14 ET30; INTRA 6044 oder INTRA 6042-5W oder MAK PNX6040
<b>Bemerkungen Z10</b>	6x15 ET30	6x15 ET30; INTRA 6055