



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC306
Typengenehmigung erteilt	19970320
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AEBI
04 Typ	W1A-A0.85
05 Typ; Variante/Version	W1A-A0.85
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1503
10 Hersteller	E. AEBI AG, 3202 Frauenkappelen
11 Herstellerplakette	vorne, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, links auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/222x90x99 mm
23 Länge von	1500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	950
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	420
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	9000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	800
31 Spur Achse 1 bis	2430
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155 R12; 4 1/2x13 ET 0-30
21 Reifen und Felgen Z2	165 R13; 4 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	195/50-10; 6.00lx10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z4	225/55B12; 7.00lx12 ET10
21 Reifen und Felgen Z5	mind. Index 75K oder 78J erforderlich
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren