



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9AC608 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000328 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20020903 |
| Erweiterung TG Positionen | '21 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | ALPENKREUZER |
| 04 Typ | Vario 2000 |
| 05 Typ; Variante/Version | ST10 |
| 06 Vorziffer | WSEWZA650.G..... |
| 07 Karosserieform Code | 334 |
| 07 Karosserieform | Zeltanhänger |
| 10 EFKO-Code | 9734 |
| 10 Hersteller | STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Aufbau; unterhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln auf beide Räder |
| 23 Länge von | 3485 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1550 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1000 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 2435 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1050 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1060 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1080 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 310 |
| 38 Leergewicht bis | 330 |
| 39 Garantiegewicht von | 650 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 650 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 145R13, 145/70R13, 145/80R13: |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 4x13, 4 1/2x13 ET25-35 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Mindest Load-Index 66 |
| Bemerkungen Z1 | 22/37) Ausrüstung mit Plane; Kastenhöhe 570 mm; Küchenteil ausklappbar |
| Bemerkungen Z2 | a.W. mit Deichselkasten, Reserverrad usw. |