



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC704
Typengenehmigung erteilt	20090323
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	APTERYX
04 Typ	AP35CH
05 Typ; Variante/Version	KA
06 Vorziffer	APT4KA.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
10 EFKO-Code	1896
10 Hersteller	APTERYX SA, 5313 Klingnau
11 Herstellerplakette	rechts oder links, seitlich am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts oder links, oben oder seitlich am Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	310
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1565
26 Überhang vorne bis	7315
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	680
28 Abstand Achse 1-2 bis	1200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	950
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	950
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	320
38 Leergewicht bis	2810
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12; 4.50x12 / 195R14C; 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12; 5.50x12 / 205R14C; 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12; 5.50-6.00x12/ 215R14C; 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	225/55R12C; 7.00x12 / 195/70R15C; 5.50x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13; 6.00x13 / 205/70R15C; 6.00x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	21) 195/75R14C; 5.00 - 6.50x14 / 6.50R16C; 5.00x16
Bemerkungen Z4	225/75R16; 6.00 - 7.50x16 / 175/75R16; 5.50 - 7.00x16



Bemerkungen Z5

Varianten im Abrollradiusbereich von 253 bis 360 mm (nach ETRTO)
möglich

Bemerkungen Z6

Mindestindex: 100 / C= 103
