



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9AC705 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090323 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20260224 |
| Erweiterung TG Positionen | 'TG-Inhaber - Abtretung |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | APTERYX |
| 04 Typ | AP35CH |
| 05 Typ; Variante/Version | KI |
| 06 Vorziffer | APT4KI..... |
| 07 Karosserieform Code | 802 |
| 07 Karosserieform | Kippbrückenvarianten |
| 10 EFKO-Code | 1896 |
| 10 Hersteller | APTERYX SA, 5313 Klingnau |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links, seitlich am Deichselholm |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts oder links, oben oder seitlich am Deichselholm |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummi- oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |



| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreissicherung |
| 23 Länge von | 3000 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 1200 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 310 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1565 |
| 26 Überhang vorne bis | 7315 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 680 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 1200 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 950 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2400 |
| 32 Spur Achse 2 von | 950 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2400 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 320 |
| 38 Leergewicht bis | 2310 |
| 39 Garantiegewicht von | 3500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/70R12; 4.50x12 / 195R14C; 5.50x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185/60R12; 5.50x12 / 205R14C; 6.00x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/60R12; 5.50-6.00x12/ 215R14C; 6.00x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 225/55R12C; 7.00x12 / 195/70R15C; 5.50x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/50R13; 6.00x13 / 205/70R15C; 6.00x15 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck/Deckel (299), 27) |
| Bemerkungen Z3 | 21) 195/75R14C; 5.00 - 6.50x14 / 6.50R16C; 5.00x16 |
| Bemerkungen Z4 | 225/75R16; 6.00 - 7.50x16 / 175/75R16; 5.50 - 7.00x16 |
| Bemerkungen Z5 | Varianten im Abrollradiusbereich von 253 bis 360 mm (nach ETRTO) möglich |

