



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC712
Typengenehmigung erteilt	20090903
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	APTERYX
04 Typ	APUNICH
05 Typ; Variante/Version	KA; Ausf. A, B, C, D, E
06 Vorziffer	APT4KA..... / TC9.....5312...
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
10 EFKO-Code	1896
10 Hersteller	APTERYX SA, 5313 Klingnau
11 Herstellerplakette	rechts oder links, seitlich am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts oder links, oben oder seitlich am Deichselholm oder vorne rechts am Chassis
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	480
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	7350
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	680
28 Abstand Achse 1-2 bis	1200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	950
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	950
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	320
38 Leergewicht bis	2610
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C, 205/10-10; 6-6 1/2x10
21 Reifen und Felgen Z2	140/70R12, 145/80R12; 4 1/2-5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12, 185/60R12C; 4 1/2-5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/60R12C; 4 1/2-5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z5	155R13, 165R13, 175R13; 4-5 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z4</b>	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
<b>Bemerkungen Z5</b>	A	81	Normal-, 84 C-Reifen	2000	75-100	1000
<b>Bemerkungen Z6</b>	B	90	93	2600	75-150	1300
<b>Bemerkungen Z7</b>	C	91	95	2700	100-150	1350
<b>Bemerkungen Z8</b>	D	95	98	3000	100-150	1500
<b>Bemerkungen Z9</b>	E	100	103	3500	100-150	1750
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) 185R15, 185/65R15; 5-6x15 / 195/65R15, 175/65R15; 5 1/2-6x15 / 215R16C, 175/75R16C, 6.50R16C; 6.00x16					
<b>Bemerkungen Z13</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO) möglich					
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) auf Achsplakette (Tandem): ww. 2000 kg, 2600 kg, 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg					