



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC801
Typengenehmigung erteilt	19990330
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150323
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ALGEMA
04 Typ	AT 3512
06 Vorziffer	W09.....TE04...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8541
10 Hersteller	EDER GMBH FZ.- UND MASCHINENBAU, D-83104 TUNTENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	6000
27 Überhang hinten von	2000
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	660
28 Abstand Achse 1-2 bis	680
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13; 5.50x13
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 100
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht abhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	14) a.W. Liftachse auf A2
Bemerkungen Z5	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren