



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC804
Typengenehmigung erteilt	20050722
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150323
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ALGEMA
04 Typ	AT 3110
06 Vorziffer	W09.....TE04...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8541
10 Hersteller	EDER GMBH FZ.- UND MASCHINENBAU, D-83104 TUNTENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	6000
27 Überhang hinten von	2000
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	680
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1550
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	3100
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifen: 195/55R10, 195/55R10C;
21 Reifen und Felgen Z2	Felgen: 6.00x10 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z3	6x10 ET-4 LM, BORBET, Typ BO 006
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 95 Normal-, 97 C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht abhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	14) a.W. Liftachse auf A2
Bemerkungen Z5	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Typenscheinschweiz.ch