



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AC807
Typengenehmigung erteilt	20080624
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100125
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ALGEMA
04 Typ	XL-Trans
06 Vorziffer	W09F.A13.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8541
10 Hersteller	EDER GMBH FZ.- UND MASCHINENBAU, D-83104 TUNTENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	5000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	700
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1550
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1550
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	3100
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155/70R12; 4.00-5.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	3. 228/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	4. 195/50R13C; 5.50-7.00x13
Bemerkungen Z1	06) W09F.A131..... / W09F.A135.....
Bemerkungen Z2	21) 1. 2.+3.+4.
Bemerkungen Z3	Mindest Load-Index 97 C-Reifen 100 Normal-, 102 C-Reifen
Bemerkungen Z4	39) 3100 3500



Bemerkungen Z5	41/42) 1500	1800
Bemerkungen Z7	07) ww. Brücke (108), Brücke leicht abhebbar, keine Sicherung erforderlich	
Bemerkungen Z9	14) ww. Achse 2 abhebbar	
Bemerkungen Z11	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	