



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD301
Typengenehmigung erteilt	20050324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20181207
Erweiterung TG Positionen	'24/31/Bem
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	ACKERMANN
04 Typ	S22
06 Vorziffer	10....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1701
10 Hersteller	ACKERMANN FAHRZEUGBAU AG, 6130 Willisau
11 Herstellerplakette	links, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger, im Bereich Sattelzapfen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfedern oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben;



18 Betriebsbremse Z2	ABS ww. mit ALB oder ABS mit integr. EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben
20 Unterlegkeile	2/285x150x170
23 Länge von	9000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1400
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1150
27 Überhang hinten bis	4650
28 Abstand Achse 1-2 von	6500
28 Abstand Achse 1-2 bis	9750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	7600
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	17000
39 Garantiegewicht bis	22000
40 Stütz-/Sattellast von	9000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 275/70R22.5 148M; 22.5x7.50
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	447-546 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	41) auf Achsplakette 10000 kg, 10500 kg oder 11000 kg
Bemerkungen Z8	Zuordnung



Bemerkungen Z9	24) 2250-2350 / 2450-2550
Bemerkungen Z10	31) 1600-1750 / 1844-2100
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)