



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD302
Typengenehmigung erteilt	20050421
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240904
Erweiterung TG Positionen	'04/23/28/36/39/40/41/42
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	ACKERMANN
04 Typ	S??
06 Vorziffer	10....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1701
10 Hersteller	ACKERMANN FAHRZEUGBAU AG, 6130 Willisau
11 Herstellerplakette	vorn, links an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger, im Bereich Sattelzapfen
14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blattfedern oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	2 Achsen starr, ww. A2 od. A1+2 zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf A1+A2; ABS mit ALB oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	10000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	3600
28 Abstand Achse 1-2 von	4500
28 Abstand Achse 1-2 bis	8600
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2600
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2120
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2120
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	8400
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	20000
39 Garantiegewicht bis	35000
40 Stütz-/Sattellast von	9000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	7000
42 Garantie Achse 2 von	7000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	315/80R22.5 156L; 22.5x9.00
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	325-546 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. S24, S25, S26, S27, S28, S35, SA35
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig



<b>Bemerkungen Z5</b>	41) auf Achsplakette 7000 kg - 10000 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)