



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD303
Typengenehmigung erteilt	20050526
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260304
Erweiterung TG Positionen	'04/23/27/28/31/32/39/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	ACKERMANN
04 Typ	A??
06 Vorziffer	10....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1701
10 Hersteller	ACKERMANN FAHRZEUGBAU AG, 6130 Willisau
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau oder am Drehschemel vorne
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger, im Bereich des Drehkranzes
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben,



18 Betriebsbremse Z2	ALB; ABS mit integr. EBV
23 Länge von	6500
23 Länge bis	10950
24 Breite von	2250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	3900
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	1550
28 Abstand Achse 1-2 von	3300
28 Abstand Achse 1-2 bis	5500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1720
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1720
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6500
42 Garantie Achse 2 von	6500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	315/80R22.5 156L; 22.5x9.00
21 Reifen und Felgen Z2	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z3	325-546 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) A??= A10, A12, A14, A15, A16, A18
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	24) 2250-2350 / 2450-2550
Bemerkungen Z10	31/32) 1720-1920 / 1950-2200



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
