



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD401
Typengenehmigung erteilt	20050830
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	ARCON
04 Typ	TKA 18
06 Vorziffer	WSJTKA218.T.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8985
10 Hersteller	SYSTEM TRAILERS FAHRZEUGBAU GmbH, D-49767 TWIST
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Fronttraverse oder am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf A2 oder A1 und A2



18 Betriebsbremse Z3	ABS oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben auf A2 oder A1 und A2
20 Unterlegkeile	1/410x200x240
23 Länge von	6600
23 Länge bis	11300
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	1800
28 Abstand Achse 1-2 von	3900
28 Abstand Achse 1-2 bis	6000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5; 13.00-15.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/55R22.5; 12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollumfangsbereich
21 Reifen und Felgen Z6	von 2750-3250 mm (ETRTO) zulässig



Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	248 - Anhänger darf nur verwendet werden wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)