



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9AD402 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071126 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 95 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 112 |
| 02 Fahrzeugsubart | Sattelanh./Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O4 |
| 04 Marke | ARCON |
| 04 Typ | TKS 24 |
| 06 Vorziffer | WSJTKS324..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8985 |
| 10 Hersteller | SYSTEM TRAILERS FAHRZEUGBAU GmbH, D-49767 TWIST |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | ww. A3 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat., 2-Leiter, direkt, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Trommeln oder Scheiben; |



| | |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 19 Feststellbremse Z1 | Federspeicher, Trommeln oder Scheiben, |
| 19 Feststellbremse Z2 | auf A1+A2 oder A2+A3 |
| 20 Unterlegkeile | 1/410x200x240 |
| 23 Länge von | 7900 |
| 23 Länge bis | 14040 |
| 24 Breite von | 2550 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1200 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 600 |
| 26 Überhang vorne bis | 2040 |
| 27 Überhang hinten von | 1000 |
| 27 Überhang hinten bis | 4400 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 3300 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 6840 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 1310 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 1700 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 1310 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 1700 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1820 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2195 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1820 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2195 |
| 33 Spur Achse 3 von | 1820 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 2195 |



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 2040 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 12000 |
| 38 Leergewicht von | 0 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 34000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 39000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 10000 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 12000 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 8000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 8000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 8000 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 9000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 9000 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 9000 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 285/90R19.5 160J; 8.25x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 435/50R19.5 160J; 13.00-15.00x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 445/45R19.5 160J; 14.00x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 425/65R22.5 160J; 13.00x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Varianten im Abrollradiusbereich |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | von 407-555mm (ETRTO) zulässig |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. A1 oder A3 abhebbar |
| Bemerkungen Z5 | 21) 385/55R22.5 160J, 385/65R22,5 160J; 11.75x22.5 |
| Bemerkungen Z7 | 24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV) |