



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AD403
Typengenehmigung erteilt	20100715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	ARCON
04 Typ	TKS 18
05 Typ; Variante/Version	TKS18
06 Vorziffer	WSJTKS218.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8985
10 Hersteller	SYSTEM TRAILERS FAHRZEUGBAU GmbH, D-49767 TWIST
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse oder rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z2	A1-A2 Trommeln oder Scheiben;



18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2
20 Unterlegkeile	1/410x200x240
23 Länge von	10500
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4095
28 Abstand Achse 1-2 bis	7495
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1810
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2195
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2195
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	30000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	von 481-534mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	15) Achse ww. abhebbar



Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	208 - die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z15	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z16	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)