



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9AD507 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231026 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ABDE |
| 04 Typ | D35 |
| 05 Typ; Variante/Version | AB22; F99/35?????? |
| 06 Vorziffer | VF9D35..... |
| 07 Karosserieform Code | 145 |
| 07 Karosserieform | Kabeltransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*2007/46-2019/543*0370 |
| 10 EFKO-Code | 9042 |
| 10 Hersteller | ABDE DEROUBAIX S.A.R.L., F-35420 Louvigne Du Desert |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Fronttraverse od. rechts, seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Fronttraverse od. rechts, seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummi od. Drehstabfederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 2300 |
| 23 Länge bis | 11900 |
| 24 Breite von | 1200 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 400 |
| 25 Höhe bis | 3900 |
| 26 Überhang vorne von | 1130 |
| 26 Überhang vorne bis | 6270 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 620 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 900 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 795 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2390 |
| 32 Spur Achse 2 von | 795 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2390 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 450 |
| 38 Leergewicht bis | 3360 |
| 39 Garantiegewicht von | 3000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1500 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/70R12C; 4 1/2x12 / 185/60R12C; 5 1/2x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195/50R13C; 5 1/2-6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 185R14C, 175R14C; 5-5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195R14C, 205R14C, 215R14C; 5 1/2-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/70R15C; 5 1/2-6x15 / 225/75R16C; 6x16 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 225/75R17.5;6x17.5 / 235/75R17.5; 6-6.75x17.5 |



| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z2 | 05) 35????30? / 35????32? / 35????35? |
| Bemerkungen Z3 | 39) 3000 / 3200 / 3500 |
| Bemerkungen Z5 | 21) weitere Varianten im Abrollumfangbereich 253-400 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z8 | 21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |